Porta rapida a impacchettamento applicazione particolare in reparto operativo

Chiusure industriali anche di grandi dimensioni

Progettazione, realizzazione, installazione, collaudo, assistenza e manutenzione post vendita

L'aggiornamento continuo della produzione di ATI DAINESE offre a tutte le aziende sicurezza, affidabilità, durata nel tempo. L'ufficio tecnico di ATI DAINESE progetta e realizza, in base alle richieste dell'utenza industriale, porte, portoni, punti di carico e tunnel con allestimenti particolari. Riconosciuta la qualità dei suoi prodotti in relazione ai costi contenuti.

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

LA COMPLETEZZA DELLA GAMMA

Una produzione collaudata da migliaia di allestimenti

- Porte rapide a impacchettamento
- porte a impacchettamento giganti
- porte rapide ad avvolgimento
- porte flessibili a battente
- porte a strisce
- portoni industriali di varia tipologia
- portoni sezionali
- portali isotermici a pantografo
- portali isotermici a cuscini perimetrali
- pedane di carico a unghia ribaltabile
- pedane di carico a unghia scorrevole
- tunnel di varia tipologia, retraibili e fissi

Porta rapida a impacchettamento di grandi dimensioni

Portoni pieghevoli a più ante

Portoni sezionali vista interna

Porte rapide vista esterna

A.T.I. DI DAINESE ROBERTO
35040 Ponso (PD) - Via Vittorio, 95/B
Tel. 0429 656.742/741 - Fax 0429 656740
www.atidainese.com - info@atidainese.com

Tunnel a doppia pendenza con porta rapida vista interna

Tunnel per immagazzinare merci, proteggere svariate attività e lavorazioni

L'adozione dei tunnel di ATI DAINESE garantisce risparmi sensibili e duraturi

Il loro utilizzo facilita infatti i permessi di installazione.

Facili da dislocare, i tunnel si possono montare e riposizionare rapidamente per altre necessità.

Gli impieghi più comuni riguardano:

- aree dedicate ad attività di vario genere
- deposito temporaneo e definitivo di prodotti di ogni tipo
- parcheggio automezzi, deposito rottami, o per merce da smaltire
- protezione delle zone di carico e scarico
- aree dedicate ad attività di vario genere

Diversi i modelli realizzati sulla base di necessità particolari:
tunnel frontali, a sbalzo, ad arco, monoe doppio zoppo, speciali per aree limitate, di qualsiasi dimensione.

Le loro strutture standard raggiungono 23 m di lunghezza e 7 m di altezza.

Punti di carico

Portali isotermici e pedane: soluzioni complete per ogni necessità di movimentazione merci

Diverse le tipologie dei portali: **isotermico a pantografo**, resistente agli agenti atmosferici e agli strappi e **isotermico a cuscini perimetrali,** perfettamente operativo anche con tempo perturbato.

Le pedane automatiche possono essere a unghia ribaltabile o a unghia scorrevole.

Tunnel zoppo monopendenza apertura con tende scorrevoli

Serie di punti di carico

Punti di carico con bussola