

DERBISILVER®

Vernice bituminosa all'alluminio per finitura e protezione

Descrizione

- Il DERBISILVER è una vernice all'alluminio a base di bitume per la finitura e la protezione.

Vantaggi

- Finitura estetica
- Buona resistenza ai raggi UV
- Riduce le temperature di superficie
- Rende possibile il recupero delle acque piovane
- Basso consumo con un potere coprente eccezionale

Applicazione

Consumo:	secondo le condizioni e il tipo di supporto: ± 0,15 l/m ² su membrana (dopo preventiva sgrassatura con acqua e detergente)
Accessori:	- pennello - rullo - pistola airless con ugello 18/50
Pulizia:	DERBICLEAN® NT

Confezionamento

Latte da:	20 l
-----------	------

Ulteriori informazioni

SRI:	59
Riflettività:	67%
Emissività:	43%
Densità:	1,1 kg/l
Residuo secco:	50%
Punto di infiammabilità:	49°C

Conservazione

In latte chiuse, in locali aerati e al riparo da ogni fonte di calore.

Questo documento annulla e sostituisce qualsiasi altro documento pubblicato in precedenza.
I valori indicati sono nominali e soggetti alle normali tolleranze di produzione.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



WWW.DERBIGUM.IT

Come si applica?

Istruzioni per l'uso

A/ Preparazione della superficie delle membrane bituminose

A



- Le superfici devono essere asciutte, pulite e senza residui non aderenti.
- I tetti nuovi devono essere puliti e sgrassati con acqua e detergente.
- Effettuare tutte le riparazioni necessarie sulle membrane impermeabili esistenti, con fiamma o DERBIMASTIC S.
- Se lo strato di finitura è un coating o una vernice, utilizzare un prodotto anti-muschio per eliminarne ogni traccia.

B / Preparazione della superficie di fibrocemento

B



- Asportare tutto il muschio con un getto di acqua ad alta pressione o una spazzola.
- Applicare un prodotto anti-muschio per impedirne la ricrescita(*). Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta prima di applicare il DERBISILVER.
- DERBISILVER può essere applicato su:
 - membrane impermeabili bituminose non sabbiate e ardesiate
 - nuove membrane impermeabili bituminose, come protezione supplementare ai raggi UV e per ridurre le temperature di superficie
 - membrane impermeabili esistenti come protezione supplementare e come miglioramento estetico (dopo eventuale restauro)

C/ Applicazione di DERBISILVER

C



- Agitare bene il DERBISILVER prima dell'uso. Applicare DERBISILVER con un pennello, un rullo o una pistola airless con ugello 18/50.
- Il lavoro sarà interrotto in caso di pioggia.

(*) Staccare i tubi per lo scolo dell'acqua piovana per ottenere un raccordo temporaneo tramite un tubo flessibile.

