

DERBILIQUID S

Rivestimento a base bituminosa per il rinnovo e la manutenzione



Descrizione

- ▶ Il DERBILIQUID S è un rivestimento a base bituminosa per il rinnovo e la manutenzione dei tetti, delle fondazioni, delle lastre metalliche e delle cornici.

Vantaggi

- ▶ Resta sempre morbido
- ▶ Costituisce uno strato di base ideale per la posa di un nuovo manto impermeabile
- ▶ Rigenera e impermeabilizza le vecchie membrane bituminose
- ▶ Aderisce perfettamente ai sopporti porosi e copre perfettamente le microcrepe

Applicazione

Consumo:	da 0,3 l/m ² a 0,75 l/m ² secondo lo stato del supporto
Accessori:	pennello
Pulizia:	acquaragia
Tempo di asciugatura:	entro le 24 ore (variabile secondo le condizioni climatiche)

Agitare bene prima dell'uso.

Confezionamento

Latte da:	4 l
	10 l
	20 l
Cubitainer IBC:	1000 l

Informazioni supplementari

Densità:	0,96 kg/l
Residuo secco:	71 %
Punto di infiammabilità:	27 °C

Conservazione

In latte chiuse, in locali aerati al riparo da ogni fonte di calore.



DERBIGUM ITALIA

Via dell'Agricoltura, 3 – Loc. Poggio Piccolo
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO)
Tel. +39 0542 48 86 13 – Fax +39 0542 48 82 01
E-mail: infoit@derbigum.com



Come si applica?

Istruzioni per l'uso

A/ Preparazione della superficie con membrane bituminose

A



- Le coperture esistenti devono essere spazzolate con cura per eliminare tutti i residui non aderenti. Eliminare tutte le tracce di muschio con un prodotto idoneo e attendere che la superficie sia perfettamente asciutta. Per riparare le crepe e le perdite, utilizzare DERBIMASTIC S rinforzato con il velo di vetro.
- Sulle superfici assorbenti, applicare uno strato di DERBIPRIMER (S, GC o E).

B/ Preparazione della superficie con fibrocemento

B



- Togliere tutto il muschio con un getto di acqua ad alta pressione o una spazzola.
- Utilizzare un prodotto anti-muschio per impedirne la ricrescita. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta prima di applicare DERBILIQUID S. Sulle superfici assorbenti, applicare uno strato di DERBIPRIMER (S, GC o E).
- DERBILIQUID S può essere applicato su:
 - membrane impermeabili bituminose
 - cemento, muratura, cemento armato e fibrocemento
 - zinco e ferro galvanizzati
 - fondazioni

C/ Applicare DERBILIQUID S

C



- Agitare bene il DERBILIQUID S prima dell'applicazione. La superficie deve essere asciutta. DERBILIQUID S può essere applicato con una spazzola.
- Per le fondazioni, applicare due strati di DERBILIQUID S.

